

# 往復による重複辺の点検

。 / ”

緯度 = 37 25 23.6616

経度 = 138 50 13.0431

自	至	DX (m)	DY (m)	DZ (m)	セッション
303	2	125.484	26.612	101.242	113A
10B96	10B95	125.466	26.637	101.249	113B
較差 (ΔX, ΔY, ΔZ)		0.018	-0.025	-0.007	
較差 (ΔN, ΔE, ΔU)		0.013	0.007	-0.028	
許容範囲 (ΔN, ΔE, ΔU)		0.020	0.020	0.030	

自	至	DX (m)	DY (m)	DZ (m)	セッション
2	1	9.039	-211.017	189.216	113A
10B95	10B94	9.059	-211.027	189.208	113B
較差 (ΔX, ΔY, ΔZ)		-0.020	0.010	0.008	
較差 (ΔN, ΔE, ΔU)		-0.007	0.006	0.022	
許容範囲 (ΔN, ΔE, ΔU)		0.020	0.020	0.030	

自	至	DX (m)	DY (m)	DZ (m)	セッション
1	301	26.704	-119.881	127.695	113A
10B94	10B93	26.713	-119.888	127.691	113B
較差 (ΔX, ΔY, ΔZ)		-0.009	0.007	0.004	
較差 (ΔN, ΔE, ΔU)		-0.004	0.001	0.011	
許容範囲 (ΔN, ΔE, ΔU)		0.020	0.020	0.030	

自	至	DX (m)	DY (m)	DZ (m)	セッション
303	2	125.466	26.637	101.253	113C
10B96	10B95	125.460	26.624	101.241	113D
較差 (ΔX, ΔY, ΔZ)		0.006	0.013	0.012	
較差 (ΔN, ΔE, ΔU)		0.007	-0.014	0.011	
許容範囲 (ΔN, ΔE, ΔU)		0.020	0.020	0.030	

自	至	DX (m)	DY (m)	DZ (m)	セッション
2	302	79.723	-19.958	96.677	113C
10B95	1023A	79.703	-19.946	96.669	113D
較差 (ΔX, ΔY, ΔZ)		0.020	-0.012	0.008	
較差 (ΔN, ΔE, ΔU)		0.020	-0.004	-0.013	
許容範囲 (ΔN, ΔE, ΔU)		0.020	0.020	0.030	

自	至	DX (m)	DY (m)	DZ (m)	セッション
較差 (ΔX, ΔY, ΔZ)					
較差 (ΔN, ΔE, ΔU)					
許容範囲 (ΔN, ΔE, ΔU)		0.020	0.020	0.030	

自	至	DX (m)	DY (m)	DZ (m)	セッション
較差 (ΔX, ΔY, ΔZ)					
較差 (ΔN, ΔE, ΔU)					
許容範囲 (ΔN, ΔE, ΔU)		0.020	0.020	0.030	

自	至	DX (m)	DY (m)	DZ (m)	セッション
較差 (ΔX, ΔY, ΔZ)					
較差 (ΔN, ΔE, ΔU)					
許容範囲 (ΔN, ΔE, ΔU)		0.020	0.020	0.030	